



**HIJWEGEN**

**S Hijwegen**

KVK: 90840445

Esdoornlaan 13

3881 ER Putten

**Algemene Voorwaarden S Hijwegen**

**Garantie**

**Isolerende beglazing**

Op isolerende beglazing (met uitzondering van brandwerende beglazing) wordt een schriftelijke fabrieksgarantie van 10 jaar verstrekt. Deze garantie is van toepassing mits wordt voldaan aan de onderhoudsvoorschriften conform OAD 2011 en/of NPR 3577. De garantieperiode gaat in op de datum van levering en productie.

---

**Geldigheid offerte**

De in de offerte genoemde prijzen zijn gedurende één maand na offertedatum geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

---

**NEN 3569 Veiligheidsbeglazing**

De norm NEN 3569 beschrijft wanneer veiligheidsglas verplicht is. Dit geldt onder andere bij borstweringen lager dan 85 cm en bij glaspartijen die doorlopen tot vloerniveau.

Aangezien wij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade als gevolg van onjuist toegepaste beglazing, wijzen wij u nadrukkelijk op deze regelgeving. Met deze melding voldoen wij aan onze waarschuwingsplicht conform het Bouwbesluit.

---

**Keurmerken en kwaliteit**

Het door ons geleverde isolatieglas voldoet aan de wettelijke CE-markering voor isolatieglas. Daarnaast wordt het geproduceerd conform beoordelingsrichtlijn BRL 2207. Door middel van periodieke audits wordt het kwaliteitsniveau gewaarborgd.

Ons isolatieglas beschikt tevens over het KOMO-keurmerk. Dit is zichtbaar aan de codering op de afstandshouder van het glas en bevestigt dat het product voldoet aan de eisen van BRL 2207.

---

## **Algemeen**

- Werkplekken dienen goed bereikbaar te zijn en voorzien te zijn van minimaal 80 cm vrije werkruimte.
  - Het verplaatsen van meubels, raamdecoratie, vensterbanken, planten en andere eigendommen gebeurt op risico van de opdrachtgever. Uiteraard behandelen wij uw eigendommen met de grootst mogelijke zorg.
  - Vanwege de huidige energie- en productiekosten wordt isolatieglas berekend vanaf een minimale oppervlakte van 0,7 m<sup>2</sup>. Kleinere ruiten worden daarom als 0,7 m<sup>2</sup> berekend.
- 

## **Montage bestaand werk**

### **1. Inclusief werkzaamheden**

Tenzij anders vermeld omvat de offerte:

- Het verwijderen en afvoeren van bestaande beglazing;
- Reiniging van de sponningen;
- Waar nodig het gronden van kale houten delen;
- Levering en montage van standaard glaslatten en, indien mogelijk, neuslatten van FSC-gecertificeerd meranti hout.

Onze glaslatten zijn driemaal behandeld met grondverf voor een optimale bescherming.

### **2. Aanpassingen aan kozijnen**

Eventuele aanpassingen aan ramen of kozijnen zijn niet inbegrepen wanneer deze vooraf niet bekend waren.

### **3. Montagewijze**

De offerte is gebaseerd op montage vanaf de buitenzijde. Indien montage vanaf de binnenzijde noodzakelijk blijkt, kan een prijsaanpassing van toepassing zijn.

### **4. Uitvoering**

Werkzaamheden kunnen in één of meerdere fasen worden uitgevoerd.

### **5. Beglazingsmaterialen**

Alle benodigde beglazingsmaterialen zijn in de offerte opgenomen. De gebruikte beglazingskit voldoet aan de eisen van BRL 2801. Glaslatten worden bevestigd met roestvaststalen (RVS) nagels.

## **6. Montagekwaliteit**

De montage wordt uitgevoerd conform NPR 3577 door ervaren en vakkundige monteurs.

## **7. Plaatsing glas**

Het glas wordt breukvrij geplaatst.

## **8. Wijzigingen in maten of aantallen**

Wijzigingen in afmetingen, aantallen of uitvoeringen kunnen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

## **9. Meer- en minderwerk**

Materieelhuur, meer- en minderwerk en onvoorziene omstandigheden worden verrekend tegen de geldende eenheidsprijzen.

## **10. Asbest**

Indien asbest aanwezig is, dient de opdrachtgever dit vooraf kenbaar te maken en passende maatregelen te treffen zodat wij veilig kunnen werken zonder met asbest in aanraking te komen.

Wanneer sprake is van asbesthoudende beglazingskit in risicoklasse 1, kunnen wij deze werkzaamheden in combinatie met de beglazingswerkzaamheden uitvoeren. Hierdoor zijn vaak geen extra partijen nodig en kunnen kosten worden bespaard.

Het vaststellen van de risicoklasse door een gecertificeerd bedrijf en eventuele meldingen bij de Inspectie SZW blijven verplicht.

## **11. Herinmeten**

Na opdrachtverstrekking kan het noodzakelijk zijn om de werkzaamheden opnieuw in te meten. Indien hierdoor aanvullende werkzaamheden aan het licht komen, wordt hiervoor vooraf een aanvullende prijsopgave verstrekt.

---

## **Ventilatieroosters**

Voor een optimale ventilatie kunnen ventilatieroosters worden toegepast. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden die passen bij uw situatie. Plaatsing vindt uitsluitend plaats in overleg met de opdrachtgever.

---

## **Houtrot**

Houtrotreparaties worden uitgevoerd op basis van nacalculatie en altijd in overleg met de opdrachtgever.

---

## Onze beglazing

Wij leveren hoogwaardig Nederlands HR++ en HR+++ isolatieglas, geproduceerd conform EN 673 en EN 410.

### HR++ Dubbelglas

Opbouw	U-waarde
5-15 lucht gevuld - 4	1,4 W/m <sup>2</sup> K
5-13 argon gevuld - 4	1,2 W/m <sup>2</sup> K
5-15 argon gevuld - 4	1,1 W/m <sup>2</sup> K
5-15 argon gevuld - 4 + Warm Edge	1,0 W/m <sup>2</sup> K
5-10 krypton gevuld - 4	1,0 W/m <sup>2</sup> K

### HR+++ Triple Glas

Opbouw	Dikte	U-waarde
5-7-4-7-4	27 mm	1,1 W/m <sup>2</sup> K
5-9-4-9-4	31 mm	0,9 W/m <sup>2</sup> K
5-13-4-13-4	39 mm	0,7 W/m <sup>2</sup> K
5-15-4-15-4	43 mm	0,6 W/m <sup>2</sup> K

---

## Mogelijke upgrades

Wij bieden diverse aanvullende opties:

- Warm Edge kunststof afstandhouders
- Extra isolerende coatings
- Zonwerend glas (verschillende uitvoeringen)
- Geluidswerend glas
- Doorvalveilig en letselbeperkend glas
- Vacuümglas, waaronder Fineo en LandVac
- INBLINDZ® raamdecoratie tussen het glas

Voor advies over de beste oplossing voor uw woning of bedrijfspand kunt u altijd contact met ons opnemen.