

Algemene voorwaarden

Garantie:

Isolerende beglazing (m.u.v. brandwerende) word geleverd met 10 jaar schriftelijke fabrieksgarantie, mits er aan de onderhoudseisen OAD 2011 of NPR 3577 is voldaan. De garantie gaat in op de datum van levering en productie.

Prijs vast:

Bovengenoemde prijzen hebben een geldigheid van één maand prijs vast.

NEN 3569, Veiligheidsbeglazing

Deze norm omschrijft de noodzaak van het toepassen van veiligheidsglas o.a. ter plaatse van borstweringen 85cm en ruiten van plafond tot op vloerniveau. Gezien wij bij schade aansprakelijk gesteld kunnen worden, willen wij u hier met nadruk op wijzen! Wij voldoen met deze opmerking aan onze waarschuwingsplicht volgens het bouwbesluit dat ons vrijwaring geeft van eventuele schadeclaims.

Keurmerk

Ons isolatieglas valt onder de wettelijke CE-markering van isolatieglas. Daarnaast is het isolatieglas welke wij betrekken, gemaakt naar de beoordelingsrichtlijn BRL 2207. Hiermee wordt, door middel van periodieke audits, het kwaliteitsniveau waarborgt. Ons isolatieglas heeft tevens het KOMO keurmerk, dit is te zien aan de HR3 aanduiding op de afstandshouder, hiermee wordt bevestigd dat het isolatieglas voldoet aan de BRL 2207.

Algemeen:

- Werkplekken dienen vrij bereikbaar te zijn (ongeveer 80 centimeter werkruimte)

Het door ons aan de kant moeten halen van spullen, luxaflex, rolgordijnen, vensterbanken leeg halen etc. is op eigen risico. Uiteraard gaan we uiterst voorzichtig met uw spullen om!

- Isolatieglas word op heden door de energiestijgingen betaald vanaf 0,7m2. 0,18m2 is dus voor ons 0,7 m2 inkoop

Montage bestaand werk:

1. Indien er bestaand werk wordt uitgevoerd, dan is de bovengenoemde prijs incl. verwijderen en afvoeren van het bestaande glas (waar mogelijk word dit gerecycled en hergebruikt als basisproduct voor het maken van floatglas), sponningen reinigen en indien nodig het voorzien van grondverf en het leveren van standaard glaslatten en voor zover mogelijk neuslatten (meranti hout), FSC gecertificeerd. Onze glaslatten zijn 3 keer in een badje met grondverf geweest.

2. Raam- en/of kozijnaanpassingen zijn niet mee gecalculeerd indien niet van te voren bekend is dat deze extra werkzaamheden erbij horen.

3. Er is uitgegaan van montage van buiten af. Bij binnen montage kan een prijsaanpassing noodzakelijk zijn.

4. Uitvoering in één of meerdere fases.

5. Beglazingsbenodigdheden zijn mee gecalculeerd. De beglazingskit die wordt gebruikt tijdens de montage voldoet aan het BRL 2801 certificaat. Glaslatten worden gespijkerd met RVS nagels.
6. Montage volgens NPR 3577, door gecertificeerde montageploegen.
7. Het glas zal breukvrij geplaatst worden.
8. Indien maten en/of aantallen veranderen kan dit invloed hebben op de bovengenoemde prijs.
9. Materiaal huur, meer- en minderwerk en onvoorziene omstandigheden zijn verrekenbaar tegen geldige eenheidsprijzen
10. In geval van aanwezigheid van asbest, in welke vorm dan ook, dient de opdrachtgever dit kenbaar te maken en de juiste maatregelen te treffen zodat wij er, zonder ermee in contact te komen, veilig kunnen werken.
In het geval van asbest in de beglazingskit "risicoklasse 1" dan zouden wij dit als Glaszettersbedrijf voor u kunnen verwijderen en het besproken montage werk tegelijkertijd kunnen uitvoeren. Hierdoor heeft u geen derden nodig en scheelt dit aanzienlijk in de kosten die hier mee gemoeid gaan. Het vaststellen van de risicoklasse door een gecertificeerd bedrijf blijft verplicht. Net als melden bij de Inspectie SZW.
11. Het is mogelijk dat na de opdracht het werk opnieuw ingemeten wordt. Indien er extra werkzaamheden noodzakelijk zijn, die vooraf niet bekend waren, zal er een nieuwe prijsopgave worden gemaakt.

Roosters: *Vraag voor advies/meer informatie naar de mogelijkheden voor uw unieke situatie!*

Voor een optimale ventilatie in de geselecteerde ruimtes, voorzien wij de ruiten van Duco ventilatieroosters, (altijd in overleg met de klant). www.duco.eu

Houtrot:

Houtrotreparatie is altijd op basis van nacalculatie, (altijd in overleg met de klant).

Onze beglazing:

HR++ isolatieglas, HR+++ triple glas, welke gefabriceerd wordt in Nederland, geeft de volgende u-waarde (volgens EN 673 & EN 410)

Dubbelglas:

Glasopstelling; Buitenblad – spouw – binnenblad

5-15 lucht gevuld-*4	1,4 W/m ² k
5-13 argon gas gevuld-*4	1,2 W/m ² k
5-15 argon gas gevuld-*4	1,1 W/m ² k
5-15 argon gas gevuld-*4	1,0 W/m ² k (i.c.m. een warm edge spouw (kunststof matzwarte spouw))
5-10 krypton gas gevuld-*4	1,0 W/m ² k

Triple glas:

Glasopstelling; Buitenblad – spouw – middelste blad – spouw – binnenblad

Opbouw 5-spouw -4- spouw -4

- Opbouw met spouw 7 mm U-waarde 1,1 HR++	<i>Dikte ruit; 27mm</i>
- Opbouw met spouw 9 mm U-waarde 0,9 HR+++	<i>Dikte ruit; 31 mm</i>
- Opbouw met spouw 13 mm U-waarde 0,7 HR+++	<i>Dikte ruit; 39 mm</i>
- Opbouw met spouw 15 mm U-waarde 0,6 HR+++	<i>Dikte ruit; 43 mm</i>

Upgrades beglazing: [Vraag voor advies/meer informatie naar de mogelijkheden in uw unieke situatie!](#)

- Warm edge kunststof afstandhouder
- Extra coating 1.0 W/m²k
- Zonwerend glas; 3 categorieën
- Geluidswerend glas; meerdere varianten mogelijk (op maat gekeken naar uw situatie)
- Doorvalveilig/letsel beperkend glas
- Vacuümglas AGC (Fineo), Glassolutions (LANDVAC®)
- INBLINDZ beglazing; Raambekleding tussen glas